

## LED venkovní reflektory FL05 Board

LED venkovní reflektory osazené SMD čipy NICHIA, výkon 80 až 240W. Vysoká světelná účinnost až 130 lm/W. Asymetrické i symetrické provedení. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro venkovní osvětlení budov, parkovišť, areálů, sportovišť, nasvícení billboardů...

Kód	Výkon	Rozměry	CCT	Krytí	Světelný tok
IL-FLS-80W	80W	434x400x132 mm	3000K/4000K/5000K	IP66	9600 lm
IL-FLS-100W	100W	434x400x132 mm	3000K/4000K/5000K	IP66	13000 lm
IL-FLS-150W	150W	434x400x132 mm	3000K/4000K/6500K	IP66	18000 lm
IL-FLS-200W	200W	434x400x132 mm	3000K/4000K/6500K	IP66	24000 lm
IL-FLS-240W	240W	434x400x132 mm	3000K/4000K/6500K	IP66	26400 lm

<b>Vstupní napětí:</b>	AC 100~277V/50-60Hz	<b>Úhel světla:</b>	65°x120°/30°x60°/ 65°x120°/ 15°/30°
<b>Rozsah okolní teploty:</b>	-30 ~ +50°C	<b>Životnost L70:</b>	min. 50.000 hodin
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10	<b>Krytí:</b>	IP66
<b>Kvalita podání barev:</b>	Ra 73 (volitelně Ra 80)	<b>Světelný zdroj:</b>	integrováný, LED SMD Nichia
<b>Napájecí zdroj:</b>	integrováný Inventronics	<b>Instalace:</b>	na výložník, montážní U držák
<b>Materiál:</b>	Hliníková šasi, kryt z tvrzeného skla		

