



LED PANELY

PL-L

FEDATEX+
IDEALED



LED panely s přímo-nepřímým vyzařováním světla (70% dolů, 30% nahoru). Krytí IP40. Výkon od 45W (595x595 a 1195x295) do 72W (1195x595). Přisazená instalace LED panelu (přisazená základna, panel na lankách). Standardně nestmívatelný, volitelně stmívání TRIAC, 1-10V nebo DALI. Záruka 2 roky.

CE SAA APPROVAL RoHS






Parametry

Obj. kód	CCT	Úhel světla	Světelný tok (vyzařovaný dolů)	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
FP-PL6060-45W-L	3000K 4000K 5000K 5700K	120°	2700-3100 lm	40.000 hod.	45W	IP40	595x595x9.12 mm
FP-PL30120-45W-L		120°	2700-3100 lm	40.000 hod.	45W	IP40	1195x295x9.12 mm
FP-PL60120-72W-L		120°	4520-4770 lm	40.000 hod.	72W	IP40	1195x595x9.12 mm



Vstupní napětí:	100~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-20°C ~ +45°C
Krytí:	IP40
Stmívatelnost:	NE (volitelně lze TRIAC, 1-10V, DALI)
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD
Napájecí zdroj:	integrováný
Úhel světla:	120°
Životnost L70:	min. 40.000 hod.
Instalace:	přisazená (přisazená základna, panel na lankách)
Materiál:	hliníkový rám, PMMA světločinná deska, PC opalový kryt
Záruka:	2 roky

Vyzařovací charakteristika



Způsob instalace

