



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

FL15 - FLOOD HIGHLINE2

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA



SOSEN

PHILIPS
LUMILEDS

Špičkové LED venkovní reflektory o výkonu 50W až 300W. Osazení čipy Philips a driverem Sosen. Vysoká světelná účinnost 135 lm/W. Originální design. Široká škála různých symetrických i asymetrických optik. Krytí IP66. Životnost min. 50.000 hodin. Záruka 5 let.

www.idealcd.cz

LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

FL15 - FLOOD HIGHLINE2




Parametry


Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FL-HL2-50W	FL15-050	3000K 4000K 5000K	dle křivek níže	6750 lm	50.000 hod.	50W	IP66	302x240x63 mm
IL-FL-HL2-100W	FL15-100		dle křivek níže	13500 lm	50.000 hod.	100W	IP66	390x332x77 mm
IL-FL-HL2-150W	FL15-150		dle křivek níže	20250 lm	50.000 hod.	150W	IP66	433x328x77 mm
IL-FL-HL2-200W	FL15-200		dle křivek níže	27000 lm	50.000 hod.	200W	IP66	471x395x87 mm
IL-FL-HL2-300W	FL15-300		dle křivek níže	40500 lm	50.000 hod.	300W	IP66	538x465x96 mm

Vstupní napětí:	100~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra 73 (volitelně Ra 80)
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Philips
Napájecí zdroj:	integrováný, Sosen
Úhel světla:	dle křivek níže
Stmívání:	standardně ne, volitelně 1-10V nebo DALI
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	instalační U držák nebo na výložník D42, D60, D76 mm
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, polykarbonátová optická čočka, tvrzené sklo
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj Sosen)


Vyzařovací charakteristika




F01601




F01602



F01603



F01604



F01605

Instalace



Adaptér pro výložník D42 mm



Adaptér pro výložník D60 mm



Adaptér pro výložník D76 mm



Ochranná mřížka



PHILIPS
LUMILEDS

5 5 LET
ZÁRUKA