



LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

# HB UFO CROSSOVER

FEDATEX+  
IDEALED

**5** 5 LET  
ZÁRUKA

**LUXEON**  
BY PHILIPS LUMILEDS

Profesionální LED průmyslové osvětlení o výkonu 100W až 200W s možností jednoduchého připojení plug-in pohybového čidla včetně soumrakového senzoru. Pohybové čidlo lze programovat dálkovým ovladačem. Vysoká světelná účinnost 150 lm/W. Krytí IP65, nárazuodolnost IK08. Svítidla HB UFO CROSSOVER lze použít v teplotách od -40°C až do +60°C. Osazení Philips SMD Luxeon čipy a Sosen nebo MOSO napájecím zdrojem. CCT 4000K nebo 5000K. Úhel světla 90° nebo 120°. Záruka 5 let.

[www.ideal.cz](http://www.ideal.cz)

LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

FEDATEX+

## Parametry



Obj. kód	CCT	Úhel světla	CRI/Ra	Světelný tok	Napájecí zdroj	Životnost L80	Výkon	Krytí	Rozměry
FP-HBUFOCROSS-100W-4KD120	4000K	120°	Ra>80	15000 lm	Sosen	50.000 hod.	100W	IP65	D258x139 mm
FP-HBUFOCROSS-100W-5KD120	5000K	120°	Ra>80	15000 lm	Sosen	50.000 hod.	100W	IP65	D258x139 mm
FP-HBUFOCROSS-150W-4KD120	4000K	120°	Ra>80	22500 lm	Sosen	50.000 hod.	150W	IP65	D347x142 mm
FP-HBUFOCROSS-150W-5KD120	5000K	120°	Ra>80	22500 lm	Sosen	50.000 hod.	150W	IP65	D299x139 mm
FP-HBUFOCROSS-200W-4KD120	4000K	120°	Ra>80	30000 lm	Sosen	50.000 hod.	200W	IP65	D347x142 mm
FP-HBUFOCROSS-200W-5KD120	5000K	120°	Ra>80	30000 lm	Sosen	50.000 hod.	200W	IP65	D347x142 mm
FP-HBUFOCROSSPI-100W-4KD90	4000K	90°	Ra>80	15000 lm	Sosen	50.000 hod.	100W	IP65	D258x139 mm
FP-HBUFOCROSSPI-100W-5KD90	5000K	90°	Ra>80	15000 lm	Moso	50.000 hod.	100W	IP65	D258x139 mm
FP-HBUFOCROSSPI-150W-4KD90	4000K	90°	Ra>80	22500 lm	Moso	50.000 hod.	150W	IP65	D347x142 mm
FP-HBUFOCROSSPI-200W-4KD90	4000K	90°	Ra>80	30000 lm	Moso	50.000 hod.	200W	IP65	D347x142 mm
FP-HBUFOCROSSPI-100W-5KD120	5000K	120°	Ra>80	15000 lm	Moso	50.000 hod.	100W	IP65	D258x139 mm
FP-HBUFOCROSSPI-150W-5KD120	5000K	120°	Ra>80	22500 lm	Moso	50.000 hod.	150W	IP65	D347x142 mm
FP-HBUFOCROSSPI-200W-5KD120	5000K	120°	Ra>80	30000 lm	Moso	50.000 hod.	200W	IP65	D347x142 mm

Vstupní napětí:	200~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-40°C ~ +60°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Philips Luxeon Lumileds
Napájecí zdroj:	integrováný, Sosen nebo Moso driver
Úhel světla:	90° nebo 120°
Stmívatelnost:	ano, 1-10V
Životnost L80B10:	min. 50.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák
Materiál:	hliníková šasi, PC kryt s optikou
Příslušenství:	plug-in pohybový senzor se soumrakovým spínačem (pouze pro typy FP-HBUFOCROSSPI-xxx-yyy)
SDCM:	<6
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)