



# LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

## HB UFO SWITCH

**FEDATEX+**  
**IDEALED**

**5** 5 LET  
ZÁRUKA

PHILIPS  
LUMILEDS



Robustní LED průmyslové svítidlo s krytím IP65, nastavitelný výkon na svítidle 100W až 200W. Nastavitelný úhel světla 65°, 85° nebo 100°. Vysoká světelná účinnost 150 lm/W. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje L70: 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních prostor. Černé provedení svítidla. Použité kvalitní LED čipy Philips Lumileds, napájecí zdroj Sosen. Teplota prostředí: -30°C – +50°C.

[www.ideal.cz](http://www.ideal.cz)

# LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

## HB UFO SWITCH

### Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-HB-UFOSW-200W	HB43-200	5000K	65°/85°/100°	nastavitelný 15000 lm až 30000 lm	50.000 hod.	nastavitelný 100W, 120W, 150W, 200W	IP65	D320×167 mm



Vstupní napětí:	200~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 73
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Philips Lumileds
Napájecí zdroj:	integrováný, Sosen
Úhel světla:	nastavitelný na svítidle 65° / 85° / 100°
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák
Materiál:	hliníková šasi, PC kryt s optikou
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)