



LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

# HB UFO WINSOME

FEDATEX+  
IDEAL LED

**5** 5 LET  
ZÁRUKA

LUMILEDS

PHILIPS

Xitanium


LED driver

Robustní LED průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 100W až 240W. Vysoká světelná účinnost 160 lm/W (pro Ra80). Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje L80B10: 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních prostor. Černé provedení svítidla. Použité kvalitní LED čipy Philips Lumileds SMD, napájecí zdroj Philips Xitanium. Úhel světla 120°. Teplota prostředí: -40°C – +60°C.

# LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

## HB UFO WINSOME

### Parametry



Obj. kód	CCT	Úhel světla	CRI/Ra	Světelný tok	Životnost L80	Výkon	Krytí	Rozměry
FP-HBUFOWIN-100W	4000K, 5000K	120°	Ra>80	16000 lm	50.000 hod.	100W	IP65	D248x158 mm
FP-HBUFOWIN-150W	4000K, 5000K	120°	Ra>80	24000 lm	50.000 hod.	150W	IP65	D308x168 mm
FP-HBUFOWIN-200W	4000K, 5000K	120°	Ra>80	32000 lm	50.000 hod.	200W	IP65	D360x174 mm
FP-HBUFOWIN-240W	4000K, 5000K	120°	Ra>80	38400 lm	50.000 hod.	240W	IP65	D360x174 mm

Vstupní napětí:	200~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-40°C ~ +60°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Philips Luxeon Lumileds
Napájecí zdroj:	integrováný, Philips driver
Úhel světla:	120°
Stmívatelnost:	standardně ne, volitelně 1-10V
Životnost L80B10:	min. 50.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák
Materiál:	hliníková šasi, PC kryt s optikou
SDCM:	<6
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

PHILIPS

Xitanium

LED driver

LUMILEDS

5 5 LET ZÁRUKA