



LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

LIMEA GIGANT IP65

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA

LED průmyslová lineární prachotěsná svítidla s vysokou světelnou účinností až 171 lm/W. Výkon od 20W do 52W. Krytí IP65, odolnost proti nárazu IK09.

Svítidla LIMEA GIGANT jsou vzájemně propojitelná se snadným přístupem ke svorkovnici z horní strany svítidla. Volitelně mohou být DALI stmívatelná, s pohybovým čidlem nebo bateriovým nouzovým modulem.

Jsou vhodná pro osvětlení skladů, průmyslových hal, parkingů, komerčních a sportovních objektů. Záruka 5 let. Životnost svítidla L80 min. 50.000 hodin.

www.idealcd.cz

LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ


LIMEA GIGANT IP65




Parametry

Obj. kód	kód výrobku	CCT	Úhel světla	Nárazuodolnost	Světelný tok	Životnost L80	Výkon	Krytí	Rozměry
FP-LIM-GIG-06-20W-NW	SLI028024NW	4000K	120°	IK09	3250 lm	50.000 h	20W	IP65	600x72x70 mm
FP-LIM-GIG-06-20W-CW	SLI028024CW	6000K	120°	IK09	3250 lm	50.000 h	20W	IP65	600x72x70 mm
FP-LIM-GIG-12-38W-NW	SLI028025NW	4000K	120°	IK09	6600 lm	50.000 h	38W	IP65	1190x72x70 mm
FP-LIM-GIG-12-38W-CW	SLI028025CW	6000K	120°	IK09	6600 lm	50.000 h	38W	IP65	1190x72x70 mm
FP-LIM-GIG-15-52W-NW	SLI028026NW	4000K	120°	IK09	8900 lm	50.000 h	52W	IP65	1490x72x70 mm
FP-LIM-GIG-15-52W-CW	SLI028026CW	6000K	120°	IK09	8900 lm	50.000 h	52W	IP65	1490x72x70 mm

Vstupní napětí:	230V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-20°C ~ +45°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK09
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrovaný, LED SMD
Napájecí zdroj:	integrovaný
Úhel světla:	120°
Stmívatelnost:	volitelně DALI
Životnost L80B50:	min. 50.000 hod.
Počet on/off cyklů:	>30 000
Instalace:	přisazená montáž (možnost zavěšení), svítidla jsou vzájemně propojitelná (linkable, max. 11 ks), snadný přístup ke svorkovnici
Příslušenství:	závěsná lanka, nouzový bateriový zdroj, pohybové čidlo
Materiál:	polykarbonát, opálový kryt
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)



Rozměry a vyzařovací charakteristika



5 5 LET ZÁRUKA