



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

STADIUM FL32

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA

Výkonné LED venkovní reflektory určené zejména pro osvětlení sportovišť. Výkon 250W až 1250W. Světelná účinnost min. 140 lm/W. Vyoké krytí IP66, nárazuodolnost IK10. Výkonná optická čočka s odolností proti UV záření. Dlouhá životnost. Záruka 5 let.

LED VENKOVNÍ REFLEKTORY STADIUM FL32








Parametry

Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FL32-250W	FL32-250W	3000K 4000K 5000K 6000K	dle křivek níže	35000 lm	50.000 hod.	250W	IP66	462x283x172 mm
IL-FL32-500W	FL32-500W		dle křivek níže	70000 lm	50.000 hod.	500W	IP66	462x496x216 mm
IL-FL32-750W	FL32-750W		dle křivek níže	105000 lm	50.000 hod.	750W	IP66	462x677x216 mm
IL-FL32-1000W	FL32-1000W		dle křivek níže	140000 lm	50.000 hod.	1000W	IP66	462x854x216 mm
IL-FL32-1250W	FL32-1250W		dle křivek níže	175000 lm	50.000 hod.	1250W	IP66	462x1072x216 mm

Vstupní napětí:	100~277V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-35°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 80
Úhel světla:	10°, 25°, 40°, 60°, 90° (případně asymetrické optiky)
Světelný zdroj:	integrováný, LED Philips SMD
Napájecí zdroj:	integrováný
Stmívání:	standardně ne, volitelně 1-10V nebo DALI
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, polykarbonátová optická čočka UV odolná
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

Vyzařovací charakteristika



5 5 LET
ZÁRUKA