



## LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

# FL33

FEDATEX+  
IDEALED

**5** 5 LET  
ZÁRUKA

PHILIPS  
LUMILEDS

PHILIPS  
Philips LED Driver

Výkonné LED venkovní reflektory určené pro osvětlení sportovišť. Výkon 100W až 500W. Světelná účinnost min. 150 lm/W. Vyoké krytí IP66, nárazuodolnost IK10. Výkonná optická čočka. Dlouhá životnost L70 120.000 hodin (L80 80.000 hodin). Napájecí zdroj Philips. Záruka 5 let.

# LED VENKOVNÍ REFLEKTORY FL33


## Parametry




Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FL33-100W	FL33-100	3000K 4000K 5000K 5700K	dle křivek níže	15000 lm	120.000 hod.	100W	IP66	394x165x103 mm
IL-FL33-200W	FL33-200		dle křivek níže	30000 lm	120.000 hod.	200W	IP66	448x315x117 mm
IL-FL33-300W	FL33-300		dle křivek níže	45000 lm	120.000 hod.	300W	IP66	448x445x117 mm
IL-FL33-400W	FL33-400		dle křivek níže	60000 lm	120.000 hod.	400W	IP66	448x575x117 mm
IL-FL33-500W	FL33-500		dle křivek níže	75000 lm	120.000 hod.	500W	IP66	448x705x117 mm

Vstupní napětí:	220~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 70 (volitelně Ra 80 nebo Ra 90)
Úhel světla:	60° nebo asymetrická optika
Světelný zdroj:	integrováný, LED Philips SMD
Napájecí zdroj:	integrováný Philips
Stmívání:	ne
Životnost L70:	min. 120.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, polykarbonátová optická čočka
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

## Vyzařovací charakteristika



F15003



F15004



Philips LED Driver

PHILIPS  
LUMILEDS

**5** 5 LET  
ZÁRUKA