



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY SLIM G3

FEDATEX+
IDEALEO

CREE LEDs

OSRAM

Profesionální LED venkovní asymetrické reflektory s krytím IP66 osazené čipy CREE, výkon 100W až 400W. Vysoká světelná účinnost až 170 lm/W. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro venkovní osvětlení tenisových kurtů, sportovišť, hřišť, venkovních ploch, parkovišť, budov atd.

LED VENKOVNÍ REFLEKTORY SLIM G3

Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L80	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FL-SLG3-100W	FL100SE1H-CO	4000K 5000K	120°x150°	15000 lm	50.000 hod.	100W	IP66	292x246x53 mm
IL-FL-SLG3-150W	FL150SE1H-CO		120°x150°	22500 lm	50.000 hod.	150W	IP66	336x264x53 mm
IL-FL-SLG3-200W	FL200SE1H-CO		30°x60°	34000 lm	50.000 hod.	200W	IP66	407x328x53 mm
IL-FL-SLG3-240W	FL240SE1H-CM		30°x60°	40800 lm	50.000 hod.	240W	IP66	407x328x53 mm
IL-FL-SLG3-400W	FL400SE1H-CM		30°x60°	68000 lm	50.000 hod.	400W	IP66	496x411x71 mm

Vstupní napětí:	220~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-40°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 70
Úhel světla:	120°x150° nebo 30°x60°
Světelný zdroj:	integrováný, LED CREE
Napájecí zdroj:	integrováný, Osram
Stmívání:	ne
Životnost L80:	min. 50.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, tvrzené sklo
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

Vyzařovací charakteristika

